

# Unkräuter zum Keimen anregen

von N.U. Agrar GmbH (/news/authors/?id=39)

Donnerstag, 15. Juli 2021



AGO / Siering

Der Keimstimulation von Ausfallgetreide und den nicht ausreichend bekämpften Unkräutern, die in der Vorfrucht die Samenreife erreicht haben, muss deutlich höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

## Die Getreideernte hat begonnen. Nach dem Drusch gilt es, optimale Bodenbedingungen für die Folgefrucht zu schaffen.

Durch Niederschlagsmengen von über 150 mm seit Anfang Juli in einigen Regionen, ist eine genaue Begutachtung des Bodens von Nöten. Die Hauptziele der Stoppelbearbeitung sind: das Ausfallgetreide und Unkräuter zur Keimung stimulieren und das Stroh weiter zu verteilen. Das gilt auch für Betriebe, die das Stroh abgefahren haben. Das Kurzstroh unter den Schwaden lässt sich besonders schlecht verziehen.

Zum Nachverteilen eignen sich Strohstriegel oder Flachgrubber. Je enger der Strichabstand und je höher die Balkenanzahl, desto besser kann das Stroh nachverteilt werden. Welche Intensität hierbei notwendig ist, lässt sich bereits beim Drusch feststellen. Große Schneidwerksbreiten, schlechte Druschbedingungen (feuchtes Stroh) und hohe Stroherträge erfordern eine höhere Intensität beim nachfolgenden Stoppelgang.

Die erste Bearbeitung sollte in einem 30 ° bis 45 °-Winkel zur Erntespur erfolgen. Betriebe, die mit festen GPS-Fahrspuren arbeiten, sollten diese auch für die Stoppelbearbeitung anlegen. Werden die Fahrspuren im Vorfeld geplant, können diese gegebenenfalls angepasst und unnötige Wendemanöver vermieden werden.

Der Keimstimulation von Ausfallgetreide und den nicht ausreichend bekämpften Unkräutern, die in der Vorfrucht die Samenreife erreicht haben, muss deutlich höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der drohende Wegfall von nichtselektiven Herbiziden und auch die deutlich eingeschränkte Wirkstoffpalette in den Folgekulturen erfordern konsequentes Handeln. Hierfür müssen die Samen mit ausreichend Feinerde bedeckt und ganzflächig angedrückt werden. Das wird mit einer geschlossenen und durchgängigen Walze erreicht. U-Profil- bzw. STS-Walzen und andere sind dafür nicht geeignet.

vbmf

THEMEN: